FLUKE®

Fluke Connect™ Schnittstelle ir3000 FC

Technische Daten

Verbinden Sie Ihr Fluke Testgerät mit der Schnittstelle ir3000 FC, und sichern Sie sich alle Vorteile der Fluke Connect Mobile App

Fluke Connect mit ShareLive™-Videoanruffunktion ist das einzige Wireless-Messsystem, über das Sie mit Ihrem gesamten Team in Kontakt bleiben können, ohne den Einsatzort verlassen zu müssen. Die Fluke Connect™ Mobile App ist für Android™- sowie iOS-Smartphones verfügbar und mit über 20 verschiedenen Fluke Produkten kompatibel – die größte Softwareplattform verbundener Messgeräte weltweit. Und es ist noch mehr geplant.

Wenn Sie bereits eines der folgenden Geräte in Ihrem Messgerätebestand oder ihrem Werkzeugkoffer haben, können Sie mithilfe einer dieser ir3000 FC-Schnittstellen mit Fluke Connect kommunizieren.

- Mithilfe der Schnittstelle Fluke Connect ir3000 FC können Sie von Ihren bestehenden Fluke Messgeräten aus drahtlos Daten an Ihr Smartphone übertragen.
- Passt an den IR-Anschluss Ihrer vorhandenen Messgeräte von Fluke
- Aufrüstbar über USB
- Sie können die Messwerte des Messgeräts sofort auf Ihrem Smartphone grafisch darstellen, speichern und mit Ihrem Team teilen.

Unterstützte Messgeräte von Fluke:

- Digitalmultimeter: 189, 289
- Prozessmessgeräte: 789
- Isolationsmessgeräte: 1550, 1555

Unterstützte Smartphones:

- Android™ 4.3 und höher
- iPhone® 4s und höher

Überprüfen Sie die unten stehenden Informationen zu beiden Modellen, um sicherzugehen, dass Sie die Schnittstelle wählen, die Ihr bestehendes Messgerät von Fluke unterstützt. Laden Sie als Nächstes die Fluke Connect Mobile App vom Apple- oder Google-App-Store herunter, und legen Sie los.

Mit
FLUKE CONNECT™

Ansehen. Speichern. Teilen. Alle Fakten immer zur Hand.

Fluke Connect mit ShareLive™-Videoanruffunktion ist das einzige Wireless-Messsystem, über das Sie mit Ihrem gesamten Team in Kontakt bleiben können, ohne den Einsatzort verlassen zu müssen. Die Fluke Connect Mobile App ist für Android™ (4.3 und höher) sowie iOS (4s und höher) verfügbar und mit über 20 verschiedenen Fluke Produkten kompatibel – die größte Softwareplattform verbundener Messgeräte weltweit. Und es ist noch mehr geplant. Besuchen Sie die Fluke Website, um weitere Informationen zu erhalten.

Treffen Sie die besten Entscheidungen so schnell wie noch nie, indem Sie alle Messungen in den Bereichen Temperatur, Mechanik, Elektrik und Schwingung von jedem Messgerät an einem einzigen Ort anzeigen. Sparen Sie ab jetzt Zeit, und steigern Sie Ihre Produktivität.

Laden Sie die App hier herunter:

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

Das Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Daten

Modell	FLUKE-IR3000FC
Stromversorgung	Zwei AA-Alkalibatterien, NEDA 15A IEC LR6
Batterielebensdauer	6 Stunden kontinuierliche Übertragung
HF-Kommunikation	2,4 GHz im ISM-Band
Max. Abstand für Kommunikation über HF	20 Meter
Temperatur	Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C
	Lagerungstemperatur: -20 °C bis 60 °C
Zertifizierungen und Produktkennzeichnungen	CSA, FCC, CE, IC
Gewährleistung	3 Jahre
Gewicht	80 g
Abmessungen (H x B x L)	3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm
Kompatibilität	Fluke 189, 289, 789
Modell	FLUKE-IR3000FC1550
Stromversorgung	Zwei AA-Alkalibatterien, NEDA 15A IEC LR6
Batterielebensdauer	6 Stunden kontinuierliche Übertragung
HF-Kommunikation	2,4 GHz im ISM-Band
Max. Abstand für Kommunikation über HF	Im Freien, ungehindert: bis zu 20 m Blockiert, Wände aus Rigipsplatten: bis zu 6,5 m Blockiert, Betonwand oder Stahl-Schaltschrank: bis zu 3,5 m
Temperatur	Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C
	Lagerungstemperatur: -20 °C bis 60 °C
Zertifizierungen und Produktkennzeichnungen	CSA, FCC, CE, IC
Gewährleistung	3 Jahre
Gewicht	80 g
Abmessungen (H x B x L)	3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm
Kompatibilität	Fluke 1550, 1555

Bestellinformationen

FLUKE-IR3000FC Schnittstelle Fluke Connect ir3000 FC
FLUKE-IR3000FC1550 Schnittstelle Fluke Connect ir3000 FC

Die HF-Verbindungsherstellung (Zeit zum Anschluss) kann bis zu 1 Minute dauern.

Fußnote: Das Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.®*

Fluke Deutschland GmbH
In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: (069) 2 22 22 02 00
Telefax: (069) 2 22 22 02 01
E-Mail: info@de.fluke.nl
Web: www.fluke.de

Beratung zu Produkteigenschaften und Spezifikationen:
Telefon: (07684) 8 00 95 45

Beratung zu Anwendungen, Software und Normen:
Telefon: 0900 1 35 85 33
(€ 0,99 pro Minute aus dem deutschen Festnetz, zzgl. MwSt., Mobilfunkgebüh-ren können abweichen)
E-Mail: hotline@fluke.com

Fluke Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Liebermannstraße F01
A-2345 Brunn am Gebirge
Telefon: (01) 928 95 00
Telefax: (01) 928 95 01
E-Mail: info@as.fluke.nl
Web: www.fluke.at

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Telefon: 044 580 75 00
Telefax: 044 580 75 01
E-Mail: info@ch.fluke.nl
Web: www.fluke.ch

©2014 Fluke Corporation.
Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.
3/2014 Pub_ID: 13030-ger

Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche Genehmigung der Fluke Corporation geändert werden.