

Technische daten

Messleitungssatz Fluke TLPV1 MC4 auf 4 mm



Wichtigste Merkmale

- Gewährleistet sichere Messungen an PV-Anlagen, kompatibel mit ummantelten 4-mm-Bananensteckern.
- Ideal für Routineprüfungen und Fehlersuche an Solarmodulen mit Stäubli MC4-Steckverbindern.
- Enthält Fluke TLPV-UTOOL für einfaches Trennen der Steckverbinder.
- Mit Fluke LeadWrap zum geordneten Einsortieren von Messleitungen.

Produktübersicht: Messleitungssatz Fluke TLPV1 MC4 auf 4 mm

Der Messleitungssatz TLPV1 MC4 auf 4 mm ist ideal für genaue und sichere Messungen in PV-Anlagen. Dieser Satz mit schwarzen und roten Messleitungen und Übergang von MC4-Steckverbindern auf 4-mm-Bananenstecker sorgt für zuverlässige Verbindungen in Solaranwendungen.

Messung und Fehlersuche Erleichtert den Anschluss von Messgeräten an PV-Anlagen; ideal für Prüfungen und Fehlersuche an Solarmodulen, die mit Stäubli MC4-Steckverbindern angeschlossen sind.

Vernickelte Kontakte: Bieten robuste und zuverlässige Verbindungen mit geringem Widerstand und minimale Korrosion, was für langfristige gute Betriebseigenschaften und Genauigkeit sorgt.

Spezifikationen der Messleitungen: 150 cm lange Messleitungen mit farbcodierten schwarzen Buchsen und roten MC4-Steckern für schnelle Identifizierung und einfache Nutzung.

Stäubli MC4-Steckverbinder Hochwertige und zuverlässige Anschlüsse für genaue Messergebnisse.

Zubehör: Im Lieferumfang enthalten ist das PV-Trennwerkzeug Fluke TLPV-UTOOL zum einfachen Trennen von Staubli MC4-Steckverbindern und Fluke LeadWrap zur geordneten Aufbewahrung und Organisation von Messleitungen.

Modelle



TLPV1 MC4

MESSLEITUNGSSATZ Fluke TLPV1, MC4 AUF 4 MM, SCHWARZ/ROT

Artikel-Nr: 5590592

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

www.fluke.de

©2026 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

10/2026

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**